

## PARA SER ALGO MÁS QUE UN LÍDER EN EXTENDIDO, CALIDAD Y TECNOLOGÍA SE NECESITA UN PLUS: LA EXPERIENCIA DE AUTEX.






Es la extendedora automática con las mejores cualidades de extendido del mercado. Incorpora de origen el sistema de carga de piezas de sobremesa y cuna a banda transportadora única sobre el ancho útil de la máquina con lo que consigue desenrollar con rapidez y naturalidad cualquier tipo de tejido evitando las marcas ocasionadas por la tensión parcial del sistema convencional de bandas múltiples.

Puede instalarse nuestro programa Autex-SCQ de auto programación de extendidos y el programa Autex.Com de comunicación.

Líder Plus cumple las normativas de seguridad de la C.E.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Equipado con tecnología robótica.
- Sistema de Check Control automático.
- Variador de velocidad de hasta 100m/min.
- Variador de alta velocidad en corte.
- Alineación por sensor de infrarrojos de extrema sensibilidad.
- Sistema inteligente de fin de tejido para reinicio de ciclo.
- Detector automático de la altura del extendido.
- Tracción sobre 4 ruedas (4WD).
- Programa de software para conectar el zigzag cortado.
- Programa para contar metros por rollo y metros y tiempos reales de extendido.
- Puño inteligente de control.
- Sistema de alimentación mediante cuna a doble banda única que evita el marcado de los rollos y que el deshilachado de principio de piezas se enrolle entre cilindros y bandoletas.
- Cuna abatible de autocarga desde sobremesa.
- Enhebrado y desenhebrado automático del tejido.
- Rebobinado del extendido si se desea retirar por la existencia de un defecto o variación del color.
- Sistema de extendido para piezas enrolladas al revés.
- Tension Free System. Permite el extendido de tejidos elásticos eliminando la tensión.
- Alimentación programable.
- Alimentación electrónica del tejido autocontrolada.
- Control de mandos por pantalla táctil digital.
- Pantallas táctiles digitales de parámetros y textos informativos de funciones.
- Puede efectuar tendidos normales, programados y en escalado.
- Rampas de frenado autoregulables según velocidad.
- Aceleración regulable.
- Freno de seguridad por corte de tensión.
- **Módem** de diagnosis de asistencia técnica On Line.
- Peso máximo del rollo: 100kg.
- Diámetro máximo del rollo: **60cm**.
- Altura máxima del colchón: 22cm.
- Altura máxima de carga manual desde el suelo: 0.9mts.
- Consumo: 2.6kw.







## **OPCIONES LIDER PLUS**

- Autex-Com Sistema de comunicación.
- Autex-SCQ de auto-programación de tendidos.
- Extendidos en Zig-Zag.
- Extendidos en cortes de alta velocidad regulable, con o sin pinza final.
- Extendidos en zigzag cortado de alta velocidad.
- Extendido tubular en rollo y en pliego de libro.
- Doble alimentación del extendido tubular en rollo.
- Bandejas pliego de libro, para género abierto y tubular.
- Soporte rollos a barra tradicional.
- · Cargador rápido de piezas.
- Mesas de corte lisas, sopladas, aspiradas y convevors.
- 3 tipos de mesa de traspaso máquinas: manual, manual sobre guías y motorizada sobre guías.
- Mesa de traspaso de tendidos: manual y motorizada.
- Guías y plataforma de operario.

Autex se reserva el derecho de efectuar cualquier modificación técnica.





C/ Can Negoci, 18 - P.I. Can Negoci 08310 Argentona - Barcelona - Spain Teléfono: 0034 93 7589325 ventas@autex-int.com - www.autex-int.com