

LE DIMOS UNA VUELTA CUANDO DISEÑAMOS LA TECNO Y SU TORRETA GIRATORIA, LA HICIMOS ELEGANTE, RÁPIDA Y PRECISA.






Es la extendedora automática más versátil y rápida del mercado, diseñada especialemente para aquellos tejidos que por sus características precisan ser extendidos cara a cara misma dirección del pelo. Lleva incorporada de orígen una torreta giratoria automática en cuna a bandas transprotadoras en todo el ancho útil de la máquina. Efectuando la operación completa de cambio durante el retorna en vacío y en un tiempo récord de 9 segundos.

Puede instalarse nuestro programa Autex.SCQ de auto programación de extendidos y el programa Autex.Com de comunicación.

Tecno cumple las normativas de seguridad de la C.E.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Equipado con tecnología robótica.
- Sistema de Check Control automático.
- Variador de velocidad de hasta 100m/min.
- Variador de alta velocidad en corte.
- Alineación por sensor de infrarrojos de extrema sensibilidad.
- Sistema inteligente de fin de tejido para reinicio de ciclo.
- Detector automático de la altura del extendido.
- Tracción sobre 4 ruedas (4WD).
- Programa de software para conectar el zigzag cortado.
- Sistema de alimentación mediante cuna a doble banda única que evita el marcado de los rollos y que el deshilachado de principio de piezas se enrolle entre cilindros y bandoletas.
- Torreta giratoria con soporte rollos de cuna con dos bandas únicas independientes a todo el ancho útil de la máquina, una banda es abatible para facilitar la carga y descarga del rollo. Preparada para soportar cargas de rollo.
- Enhebrado y desenhebrado automático del tejido.
- Rebobinado del extendido si se desea retirar por la existencia de un defecto o variación del color.
- Tension Free System. Permite el extendido de tejidos elásticos eliminando la tensión.
- Alimentación programable.
- Alimentación automática.
- Control de mandos por pantalla táctil digital.
- Pantallas táctiles digitales de parámetros y textos informativos de funciones.
- Puede efectuar tendidos normales, programados y en escalado.
- Rampas de frenado autoregulables según velocidad.
- Aceleración regulable.
- Freno de seguridad por corte de tensión.
- **Módem** de diagnosis de asistencia técnica On Line.
- Peso máximo del rollo: 100kg.
- Diámetro máximo del rollo: 60cm.
- Altura máxima del colchón: 22cm.
- Altura máxima de carga manual desde el suelo: 1.6mts.
- Consumo: 3.5kw.





OPCIONES TECNO

- Autex-Com Sistema de comunicación.
- Autex-SCQ de auto-programación de tendidos.
- Extendidos en Zig-Zag.
- Extendidos en cortes de alta velocidad regulable, con o sin pinza final.
- Extendidos en zigzag cortado de alta velocidad.
- Programa para contar metros por rollo y metros y tiempos reales de extendido.
- Tecnocar cargador rápido de piezas.
- Mesas de corte lisas, sopladas, aspiradas y convevors.
- 3 tipos de mesa de traspaso máquinas: manual, manual sobre guías y motorizada sobre guías.
- Mesa de traspaso de tendidos: manual y motorizada.
- Guías y plataforma de operario.

Autex se reserva el derecho de efectuar cualquier modificación técnica





C/ Can Negoci, 18 - P.I. Can Negoci 08310 Argentona - Barcelona - Spain Teléfono: 0034 93 7589325 ventas@autex-int.com www.autex-int.com

