

Punt

300,301,303



PUNT 300, 301, Y 303, SON MÁQUINAS AUTOMÁTICAS PARA EXTENDER TEJIDO TUBULAR, CONSTRUIDAS BAJO UNAS CARACTERÍSTICAS ESPECIALES, CON LAS QUE CONSEGUIMOS LAS MEJORES CUALIDADES DE EXTENDIDO DEL MERCADO.



Punt

300,301,303



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PUNT 300	PUNT301
Equipadas con tecnología robótica	Si	Si
Rampa deslizante acompañamiento género	Si	Si
Alimentación automática del rollo	No	Si
Doble alimentación automática del tejido	No	Si
Sistema check control automático	Si	Si
Variador de velocidad de hasta 100m/min.	Si	Si
Detector automático de la altura del extendido	Si	Si
Tracción sobre 4 ruedas (4WD)	No	Si
Control de mandos por Pantalla Táctil Digital	Si	Si
Aceleración regulable	No	Si
Freno de seguridad por corte de tensión	Si	Si
Módem de asistencia técnica OnLine	Si	Si
Soporte rollo con cuna a rodillos	No	Si
Pantalla luminosa para el control de taras	Opcional	Opcional
Juego de 4 calandras desde 23 a 120cms.	Si	Si
Acoplamiento para efectuar extendidos a un cuarto de giro	No	Opcionali
Una calandra de un cuarto de giro regulable según ancho tejido con centrado automático	No	Opcional
Regulador de precisión del centrado del giro	No	Opcionali
OPCIONES DISPONIBLES		
Calandra extra para cuarto de giro	No	Opcional
Doble alimentación para tejidos en pliego de libro	No	Opcional
Puño inteligente de control unidireccional	Opcional	Opcional
Programa para contar metros por rollos y metros y tiempos reales de cada extendido	No	Opcional
Mesas de corte lisas, sopladas o conveyor	Opcional	Opcional
Mesas de traspaso del extendedor	Opcional	Opcional
Plataforma de operario	Opcional	Opcional
Adaptación mesa cliente	Opcional	Opcional
Equipo de giro al lado del operario	Opcional	Opcional



C/ Can Negoci, 18 - P.I. Can Negoci
 08310 Argentona - Barcelona – Spain
 Teléfono: 0034 93 7589325
 ventas@autex-int.com
 www.autex-int.com

